


LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge

Artikel-Nr. 12407073

LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 13.6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 950lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr. 12407073
Stand: 25.10.2021 20:02

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	45 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Ausführung	Plug&Play
Leistung	13,6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Außendurchmesser	102 mm
Einbaudurchmesser	92 mm
Einbautiefe	90 mm
Strom	700 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Reihenschaltung