

Gegenmutter - A-INL-M25-N-S - 1411243

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Gegenmutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M25 x 1,5, Farbe: silberfarben



RoHS

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 100 STK |
| GTIN |  4 046356 923743 |
| GTIN | 4046356923743 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,720 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,720 g |
| Zolltarifnummer | 74153300 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------------------------|---------|
| Länge | 3,5 mm |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 25 mm |
| Schlüsselweite Kontermutter | 30 mm |
| Sechskant Eckmaß | 33,5 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -70 °C ... 220 °C |
|-------------------------------|-------------------|

Allgemein

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Material | Messing, vernickelt |
| Gewindeart Anschlussseite | M25 x 1,5 |
| Farbe | silberfarben |

Normen und Bestimmungen

Gegenmutter - A-INL-M25-N-S - 1411243


Technische Daten

Normen und Bestimmungen

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27149109 |
| eCl@ss 6.0 | 27149109 |
| eCl@ss 8.0 | 27069219 |
| eCl@ss 9.0 | 27144424 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000032 |
| ETIM 5.0 | EC000129 |
| ETIM 6.0 | EC000940 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31161716 |
|-------------|----------|