

Kabelverschraubung - G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK - 1411157

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1/2 Zoll NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Artikeleigenschaften

✓ Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 922937
GTIN	4046356922937
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,270 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Türkei
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	47 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	27 mm
Schlüsselweite Stutzen	27 mm
Sechskant Eckmaß	30,8 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Leitungsaußendurchmesser	10 mm ... 14 mm
	10 mm ... 14 mm (bei UL 514 B)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
-----------	----------------------

Kabelverschraubung - G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK - 1411157

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Allgemein


Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	PA
Material Kabeldichtung	Neopren
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
	V2 (Gehäuse)
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	1/2 Zoll NPT
Anzugsdrehmoment	2 Nm (Überwurfmutter: EN 62444)
	2 Nm (Stutzen: EN 62444)
	9 Nm (bei UL 514 B: Überwurfmutter)
Farbe	tiefschwarz RAL 9005
Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BSPC-22

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	nein
Anschluss gemäß Norm	CSA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen

Zeichnungen

Maßzeichnung



Kabelverschraubung - G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK - 1411157

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	243143
-----	---	---	--------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
-----------	---	---	---------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
------------	---	---	---------

cULus Listed			
--------------	---	--	--

Kabelverschraubung - G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK - 1411157

Zubehör

Zubehör

Flachmutter

Gegenmutter - A-INL-NPT1/2-P-BK - 1411237



Gegenmutter, PA, für Gewinde 1/2 Zoll NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 12X22 RD - 1400260



Verschlussstopfen