

Kabelverschraubung - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 3/4" NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Artikeleigenschaften

✓ Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 922944
GTIN	4046356922944
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25,450 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,750 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Türkei
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	47 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	33 mm
Schlüsselweite Stutzen	33 mm
Sechskant Eckmaß	37,8 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Leitungsaußendurchmesser	13 mm ... 18 mm
	13 mm ... 18 mm (bei UL 514 B)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
-----------	----------------------

Kabelverschraubung - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Allgemein


Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	PA
Material Kabeldichtung	Neopren
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
	V2 (Gehäuse)
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	3/4" NPT
Anzugsdrehmoment	3 Nm (Überwurfmutter: EN 62444)
	3 Nm (Stutzen: EN 62444)
	9 Nm (bei UL 514 B: Überwurfmutter)
Farbe	tiefschwarz RAL 9005
Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BSPD-23

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	nein
Anschluss gemäß Norm	CSA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen

Zeichnungen

Maßzeichnung



Kabelverschraubung - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	243143
-----	---	---	--------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
-----------	---	---	---------

Zubehör

Zubehör

Flachmutter

Kabelverschraubung - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158

Zubehör

Gegenmutter - A-INL-NPT3/4-P-BK - 1411238



Gegenmutter, PA, für Gewinde 3/4"-NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 17X17 RD - 1421861



Verschlussstopfen, PA, Farbe: rot