

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger - KLM 4 - 0811970

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etikett BMK...20 x 8, oder direkt mit dem B-Stift bzw. X-PEN

Artikeleigenschaften

- ☑ Die KLM wurden speziell f
 ür die Endhalter CLIPFIX entwickelt
- Der KLM 4 hat ein zentriertes Schriftfeld und kann, montiert auf dem CLIPFIX 35, auch zwischen Mehrstock-Klemmen montiert werden
- ☑ Eine feine Rasterung erlaubt die stufenlose Höhenverstellung der Beschriftungsfläche



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	4 046356 918435
GTIN	4046356918435
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,512 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,514 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	22 mm
Breite (a)	9,3 mm
Höhe	27 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C 100 °C

Allgemein

ſ	Farbe	grau



Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger - KLM 4 - 0811970

Technische Daten

Allgemein

Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Montageart Markierung	Stecken

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131505

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com