

## Einrastschildchen - UCT-EMP (60X15) - 1014119

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm

### Artikeleigenschaften

- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ✓ Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD und dem BLUEMARK LED einfach, präzise und schnell beschriftbar

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 783002 |
| GTIN                                     | 4046356783002                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,770 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,770 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 15 mm |
| Breite (a) | 60 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                        |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 23 °C / 50% relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |

# Einrastschildchen - UCT-EMP (60X15) - 1014119

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hinweis                                            | Thermotransfer beschriftbar               |
| Farbe                                              | weiß                                      |
| Inhaltsstoffe                                      | silikon-, halogen- und cadmiumfrei        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                     | V0                                        |
| Material                                           | PC                                        |
| RoHS Konform                                       | ja                                        |
| Wischbeständigkeit                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)               |
| Anzahl der Einzelschilder                          | 3                                         |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile                | 1                                         |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe             | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation          | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung                | Prüfung bestanden                         |
| Salznebel Prüfspezifikation                        | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Salznebelprüfung                          | Prüfung bestanden                         |
| Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Montageart Markierung                              | verrasten in Schildchenträger             |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)                | 32,4 %                                    |
| R22                                                | HL 1 - HL 3                               |
| R23                                                | HL 1 - HL 3                               |
| R24                                                | HL 1 - HL 3                               |

### Normen und Bestimmungen

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wischbeständigkeit                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V0                                  |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Hinweis                                                | Thermotransfer beschriftbar         |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190218 |
| eCl@ss 4.1 | 24190218 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |

## Einrastschildchen - UCT-EMP (60X15) - 1014119

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |

### Zubehör

#### Zubehör

#### Magazin

Magazin - THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 - 0802988



Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von UCT-Matten (UCT-EMP...)

Magazin - TMP-UCT-MAG26 - 0803370



Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15)