

LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul, SV: DC 24V, 2 AA, 0-10V, 0/4-20mA für LOGO! 8



Aufbauart/Montage

Montage auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)

- DC 12 V Nein
- DC 24 V Ja

Analogausgaben

Anzahl Analogausgänge 2

Ausgangsbereiche, Spannung

- 0 bis 10 V Ja

Ausgangsbereiche, Strom

- 0 bis 20 mA Ja
- 4 mA bis 20 mA Ja

EMV

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011

- Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten Ja

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart nach EN 60529

- IP20

Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen

Ja

CSA-Zulassung

Ja

UL-Zulassung

Ja

FM-Zulassung

Ja

entwickelt nach IEC 61131

Ja

nach VDE 0631

Ja

Schiffbau-Zulassung

Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min.

0 °C; Ab ES03: -20 °C

- max.

55 °C

Maße

Breite

35,5 mm

Höhe

90 mm

Tiefe

58 mm

letzte Änderung:

29.05.2019