

901435.002



Serie: Ledona ECO Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 130, B 130, H 3
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß


Abdeckplatte und Leuchtgehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckscheibe Kunststoff opal. Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED) im Lieferumfang enthalten. Kein LED-Konverter erforderlich! Mit Anschlussleitung 2000 mm, offene Kabelenden. Passive Kühlung. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
 Bemessungs-Leistung 9,7 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Einschaltstrom / Einschaltzeit
 Leuchtenlichtausbeute 65

Prüfungen:

Schutzart IP 65
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+



Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B30)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Maße und Gewichte:

Länge L 130 mm
 Breite B 130 mm
 Höhe H 3 mm
 Einbauöffnung DA 120 mm
 Einbautiefe HE 80 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box
 Gewicht 640

Lichttechnik:

UGR 24,9
 Ausstrahl-Winkel 108°
 Bemessungs-Lichtstrom 630 lm
 Farbwiedergabeindex 83