

## VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 4,0 X 0,8 MM

Article number: 117764

1.000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 4,0x0,8x100 mm; Gesamtlänge: 185 mm



Length (mm)	205 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,043 kg

Attribute	Value
Ausführung	gerade
Isoliert	Yes
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	43 g
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Gesamtlänge	205 mm
Größe	4
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Klingendurchmesser	4 mm
Klingenbreite	4 mm
Klingenlänge	100 mm
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	No
Kappe drehbar	No
Ausführung Schaft	rund
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz	Yes
Oberflächenschutz Klinge	verchromt
Durchgehende Klinge	No
Präzisionsausführung	No
Klemmeinrichtung	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Schlagkappe	No
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	No
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Gewölbte Klinge	No
Klingenstärke	0.8 mm
Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	- mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)	- mm

GTIN: 4021103177648

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de