

Geräteadapter MCCB, 3polig, 250 A Schienenmittenabstand 60mm
für 3VA12/20/21/22/52/61/62 241 x 105mm Kontaktierung zum
Adapter wird mitgeliefert



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Geräteadapter
Ausführung des Produkts	Zubehör
Isolationsspannung / Bemessungswert	800 V
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV
Strom / bei AC / Bemessungswert	250 A
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	18 W
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	18 W
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Zubehör	
Zubehör	Geraeteadapter MCCB, fr 3VA12/20/21/22/50/51/52
Höhe	240 mm
Breite	105 mm
Schienenmittenabstand	60 mm
Nettogewicht	1 231 g

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)



PRS

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



RINA

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1213-4AP03>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1213-4AP03>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1213-4AP03

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



