

## Produktinformation

# 13 66 180 SB

## KNIPEX StriX®

### Abisolierzangen mit Kabelschere

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

#### Abisolierzange mit integrierter Kabelschere: sauber und quetschfrei schneiden und beschädigungsfrei abisolieren mit nur einer Zange

- Abisolierzange mit Kabelschere – zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange
- Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC
- Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	13 66 180 SB
EAN	4003773081333
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	225 g
Abmessungen	180 x 85 x 29 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm <sup>2</sup>
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10,0 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-geprüft	Ja

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111506

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

