

Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 41 206 0301
Beschreibung	Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19412060301

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Eco® Modular
Gehäuseart	Anbaugehäuse

Ausführung

Baugröße	6 B
Modulplätze	3
Verriegelungsart	Querbügel

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	FPM
Farbe Dichtung	RAL 7001 (silbergrau)
Werkstoff Verriegelung	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Verriegelung	RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
(Verriegelungsbügel)

V-0

RoHS

konform

ELV Status

konform

China RoHS

e

REACH Annex XVII Stoffe

nicht enthalten

REACH ANNEX XIV Stoffe

nicht enthalten

REACH SVHC Stoffe

nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen

IEC 61984

EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3

EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3

EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3

UL / CSA

UL 1977 ECBT2.E235076

CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

CE

ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße

1

Nettogewicht

85,8 g

Ursprungsland

Deutschland

europäische Zolltarifnummer

85389099

eCl@ss

27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder