

Schrumpfschlauch - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1 - 6,4 mm, beschriftbar mit THERMOFOX

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 212050
GTIN	4055626212050
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,600 g
Zolltarifnummer	39173200
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	1,8 m
Breite (a)	10 mm
Kabeldurchmesser	2,1 mm ... 6,4 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 135 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	weiß
Material Basiselement	Polyolefin
Ausführung	Schrumpfschlauch
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Material	Polyolefin
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Schrumpfschlauch - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

Technische Daten

Allgemein

Montageart Markierung	aufschieben
-----------------------	-------------

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504