

Bewegungsmelder

## IS 3360-Rund COM1 AP Weiß

EAN 4007841033446



### Funktionsbeschreibung

Mit Weitsicht. Und Rundblick. Große Räume, Parkhäuser und Hallen mit Deckenhöhen bis 4 m bieten selten Montagemöglichkeiten am laufenden Meter. Deshalb benötigt man in diesem Umfeld reichweitenstarke Bewegungsmelder. So wie den IS 3360. Er erfasst rundum jede Bewegung innerhalb von 20 Metern tangential. Und das bei Montagehöhen von bis zu 4 Metern. Kurz: Ein IS 3360 deckt mehr als 1000 m<sup>2</sup> Fläche ab! STEINEL Infrarottechnologie, die hält was sie verspricht.

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	65,0 x 95,0 x 95 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechhelligkeit	2,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	5 s - 15 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß

# Datenblatt



Bewegungsmelder

## IS 3360-Rund COM1 AP Weiß

EAN 4007841033446

Moodbild

