



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Zubehör-/Teilekategorie	Montagezubehör
Anwendung	Mehrzweck Modulare Verteileranwendung
Produkt oder Komponententyp	Rahmen
Kurzbezeichnung des Geräts	DLP
Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Thalassa PLA Thalassa PHD
Geräteaufbau	1 Gehäuse Struktur 1 Erdungsband 2 X 16 mm ² X 6 mm ² 1 Frontplatte ohne Ausschnitt 8 Frontplatte mit 35 mm DIN-Schiene
Zusätzliche Informationen	IP2x wird bei einer Montage der Einschubkassette mit 67 mm nicht eingehalten

Zusatzmerkmale

Material	Frontplatte: selbstauslöschend Gehäusestruktur und Schienen: galvanisierter Stahl
Farbe	Frontplatte: grau (RAL 7035)
Befestigung	Durch Befestigungselemente - vorne mit Halterungen Ort
Einstellung	In Höhe von 40 bis 85 mm für DIN rail
Anzahl von horizontalen Reihen	8
Gesamtanzahl Module (18 mm)	264
Typ der Frontplatte	Platten mit und ohne Aussparung
Anzahl der Ausschnitte	8 Aussparungen
Höhe	1500 mm
Breite	750 mm

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,6 kg
Höhe VPE1	14 cm
Breite VPE1	68 cm
Länge VPE1	143,5 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------