



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------|--|
| Baureihe | Thalassa- |
| Produktname | Thalassa PLS |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PLS |
| Gehäusotyp | Mehrzweck |
| Kategorie | Isolierendes modulares Gehäuse |
| Nennhöhe | 270 mm |
| Nennbreite | 360 mm |
| Nenntiefe | 230 mm |
| Schrankmontage | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Abdeckung: auf Gehäuse 1 hinterer Teil: auf Gehäuse Verriegelungsschrauben |
| Gehäusotyp | Einteilige Gussform |
| Typ der Frontabdeckung | Hohe transparente Abdeckung |
| Schlosstyp | Schlitzschraube |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------|--|
| Abnehmbare Teile | Cover Verriegelungsschraube |
| Material | Abdeckung: Polycarbonat Hinten: Polyester verstärkt mit Glasfaser |
| Farbe | Gehäuse: grau (RAL 7035) |
| Normen | IEC 62208 NEMA 4X NEMA-Klassifizierung 13 |
| Produktzertifizierungen | UL |

Montage

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Elektrische Isolierungsklasse | Klasse II |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK09 entspricht IEC 62262 |
| Feuer Beständigkeit | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30...70 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|--------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 2,4 kg |
| Höhe VPE1 | 25 cm |
| Breite VPE1 | 38 cm |
| Länge VPE1 | 29 cm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|