


Kategorie (ETIM):	Einbau-Downlight
Typ:	relo-RDES-O LED
Bestellnummer:	37671114140
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Lampenlebensdauer:	50000h L70/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	16
Leuchtenlichtstrom (lm):	1500
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	94
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	weiß
Gewicht (netto) (kg):	0.58
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	140 x 45
Tiefe (mm):	45
Deckensystem:	ausgeschnittene Decken [AD]
Einbautiefe (mm):	95(AD)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	125
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863344178
Stat. Waren-Nr.:	94051098


relo-RDES-O/140 LED 1500 830 • ws • ET • 37671114140



Lichttechnik
Diffusor opal-direkt breitstrahlend
RDES-O/140 LED 1500 lm 830



ηLB	100 %
lm/W	94
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	28.2 / 28.2



Einbau-Downlight; Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	140 x 45
Deckensystem:	ausgeschnittene Decken [AD]
Einbautiefe (mm):	95(AD)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	125
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Lampenlebensdauer:	50000h L70/B10
Leuchtenlichtstrom (lm):	1500
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	94
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W):	16
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: relo-RDES-O/140 LED 1500 830 ET ws
Artikelnummer: 37671114140
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/37671114140>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.