


|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kategorie (ETIM):              | Einbau-Downlight                                |
| Typ:                           | relo-RDES-O LED                                 |
| Bestellnummer:                 | 37672104140                                     |
| Bestückung:                    | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lampenlebensdauer:             | 50000h L70/B10                                  |
| Betriebsgerät:                 | Elektronischer Treiber (1 Stück)                |
| Netzspannung:                  | 230V / 50Hz                                     |
| Systemleistung (W):            | 21                                              |
| Leuchtenlichtstrom (lm):       | 2000                                            |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W): | 96                                              |
| Energieeffizienzklasse:        | A+                                              |
| Prüfzeichen:                   | IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE           |
| Gehäusefarbe:                  | weiß                                            |
| Gewicht (netto) (kg):          | 0.91                                            |
| Abmessungen LxBxH/DxH (mm):    | 190 x 59                                        |
| Tiefe (mm):                    | 59                                              |
| Deckensystem:                  | ausgeschnittene Decken [AD]                     |
| Einbautiefe (mm):              | 110(AD)                                         |
| Deckenausschnitt LxB/D (mm):   | 175                                             |
| Montageart:                    | Deckeneinbau-Einzelmontage                      |
| EAN-Nummer:                    | 4020863344192                                   |
| Stat. Waren-Nr.:               | 94051098                                        |


**relo-RDES-O/190 LED 2000 840 • ws • ET • 37672104140**



**Lichttechnik**  
Diffusor opal-direkt breitstrahlend  
RDES-O/190 LED 2000 lm 840



|         |             |
|---------|-------------|
| ηLB     | 100 %       |
| lm/W    | 96          |
| Φ ↓/↑   | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 26.2 / 26.2 |



Einbau-Downlight; Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 190 x 59  
Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]  
Einbautiefe (mm): 110(AD)  
Deckenausschnitt LxB/D (mm): 175  
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K  
Lampenlebensdauer: 50000h L70/B10  
Leuchtenlichtstrom (lm): 2000  
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 96  
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)  
Systemleistung (W): 21  
Energieeffizienzklasse: A+  
Prüfzeichen: IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH  
Typ: relo-RDES-O/190 LED 2000 840 ET ws  
Artikelnummer: 37672104140  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/37672104140>  
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.