

Kabelverschraubung - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit externer Zugentlastung, mit O-Ring

Artikeleigenschaften

- Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
- Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 055626 038216
GTIN	4055626038216
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	115,450 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	120,220 g
Zolltarifnummer	74199990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	42 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	35 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	29 mm
Schlüsselweite Stutzen	29 mm
Sechskant Eckmaß	32 mm
Länge Anschlussgewinde	7 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung	25,1 mm ... 25,2 mm
Leitungsaußendurchmesser	9 mm ... 17 mm
	7,5 mm ... 11,3 mm (bei UL 514 B)

Kabelverschraubung - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Technische Daten

Maße

Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	9,00 mm ... 17,00 mm
--	----------------------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Allgemein


Ausführung	mit externer Zugentlastung
Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Einsatz	PA
Material Kabeldichtung	EPDM
Material O-Ring	EPDM
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Anzugsdrehmoment	10 Nm (Überwurfmutter: EN 62444)
	10 Nm (Stutzen: EN 62444)
	0,4 Nm (Schraube für Klemmschelle)
Farbe	silberfarben
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Ausführung der Zugentlastung	B
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	EMSKVZ 25

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
------------	----------

Kabelverschraubung - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
---------------	--	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
----------------	--	---	---------

GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
--------	--	--	------------------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
------------------	--	---	--

Zubehör

Zubehör

Kabelverschraubung - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Zubehör

Flachmutter

Gegenmutter - A-INL-M25-N-S - 1411243



Gegenmutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M25 x 1,5, Farbe: silberfarben

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>