

SITOP BUF8600 100MS/40A
 SITOP BUF8600 100ms Puffermodul fuer PSU8600 Pufferkapazitaet
 100 ms/40 A mit Elektrolytkondensatoren wartungsfrei



Netzausfallüberbrückung

Art des Energiespeichers	Elektrolytkondensatoren
Ausführung der Netzausfallüberbrückung	Pufferzeit bei 40 A Laststrom: 100 ms
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall	100 ms

Ausgang

Ausgangsstrom	
• Nennwert	40 A

Signalisierung

Ausführung der Anzeige	3farbige LED für Betriebszustand Modul
• für Normalbetrieb	LED grün für "Pufferbereitschaft vorhanden"
• für Pufferbetrieb	LED gelb für "Pufferbetrieb"

Schnittstellen

Ausführung der Schnittstelle	Ethernet/PROFINET über Stromversorgung PSU8600
------------------------------	--

Sicherheit

Betriebsmittelschutzklasse	Klasse III
Eignungsnachweis	

• CE-Kennzeichnung • als Zulassung für USA • bezogen auf ATEX • C-Tick	Ja cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) IECEx nA IIC T5 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA IIC T5 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T5 Nein
Art der Zertifizierung CB-Zertifikat	Ja
Schiffbau-Approbation	ABS, DNV GL
Schutzart IP	IP20

EMV

Norm	
• für Störaussendung • für Störfestigkeit	EN 55022 Klasse B EN 61000-6-2

Betriebsdaten

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb • während Transport • während Lagerung	-25 ... +60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3; darüber hinaus 95% maximale relative Luftfeuchtigkeit, aber ohne Betauung

Mechanik

Ausführung des elektrischen Anschlusses	-
• am Eingang • am Ausgang • für Steuerstromkreis und Statusmeldung	-
Art der Verbindung zu Systemkomponenten	über integrierten Verbindungsstecker
Breite des Gehäuses	60 mm
Höhe des Gehäuses	125 mm
Tiefe des Gehäuses	150 mm
einzuhaltender Abstand	
• oben • unten • links • rechts	50 mm 50 mm 0 mm 0 mm
Nettogewicht	1,33 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x15 aufschnappbar
mechanisches Zubehör	Gerätekennzeichnungsschild 20 mm × 7 mm, TI-grey 3RT2900-1SB20
MTBF bei 40 °C	4 505 531 h

Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	T
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)