


**ART.: 815711833001**

**DLSB150 LED OPAL COVER - 95 mm**



Art. 815711833001 Rundes Einbau-Downlight DL 150 superbasic LED mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 19W / lichtdichtes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss / Reflektor-Cone aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, strukturiert) / direkt strahlend / diffuse Lichtoptik für optimale Streuung und eine homogen leuchtende Lichtaustrittsfläche / mit zurückgesetzter diffuser Lichtoptik / geringe Einbauhöhe durch besonders flache Bauform / hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST (Flexible Air Stream Technology) / inkl. externer Versorgungseinheit / inkl. Konstantstromkonverter / Schutzklasse I / Schutzart IP54 bei Montage in geschlossenen Decken - Leuchte zur Montage im Innenbereich - ansonsten Schutzart IP20 / LBS/ILCOS: DSO / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K / Leuchtenlichtstrom 1500 lm / Leuchteneffizienz 74 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Durchmesser 152mm / Deckenausschnitt 140mm / Einbautiefe 95mm / Gewicht 1,1 kg.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 1500 lm      |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 19 W         |
| <b>Leuchteneffizienz</b>  | 74 lm/W      |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000K        |
| <b>Betriebsgerät</b>      | EVG Standard |
| <b>UGR</b>                | 24,8         |

