



Allgemein

Mit Fokus präsentiert LTS eine neue Lösungen zur Realisierung professioneller Lichtkonzepte speziell in Galerien und Museen. Fokus wird einfach auf die passenden Leuchte montiert und bietet damit eine neuartige Optik mit individuell fokussierbarer Bikonvexlinse und einem speziellen LTS-Reflektor. Damit können Sie selbst feinste Details eines Kunstwerks gezielt akzentuieren. Darüber hinaus können Sie mit Fokus auf das Exponat abgestimmte ovale, elliptische oder rechteckige Lichtmuster erzeugen, um das Kunstobjekt noch eindrucksvoller in Szene zu setzen.

Technische Daten

hochwertige Optik mit fokussierbarer Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung von Exponaten, passend für Leuchtenserien Bixx 100/150 und Jett 100/150, Fixkonturen mit verschiedenen Kreisen inklusive, einstellbar für verschiedene Lichtmuster (Trapez, Dreieck, usw.), Gehäuse aus Aluminium

IP20



Farbe

schwarz

Befestigung

werkzeugloses Einrasten in Lichtkopf

Abmessungen

Außendurchmesser: 60 mm

Höhe: 101 mm

Gewicht 0.320 kg

Zubehör

Minimale und maximale Bereiche der möglichen Ausleuchtungen durch Veränderung der Schieberiegel, oder einsetzen der Kreisschablonen.

Figur		Kreis 10mm	Kreis 15mm	Kreis 17mm	Quadrat, Raute, Trapez minimale Maße	Quadrat, Raute, Trapez minimale Maße	Sonderfigur Pfeil (Länge)
Abstand von vorderkante Focus bis Wand, bzw. auszuleuchtendem Objekt	0,5m	100 mm	140 mm	150 mm	■ 70 mm	■ 170 mm	-
	ca. Lux Wert	20000 Lux	25000 Lux	25000 Lux	20000 Lux	26000 Lux	-
	1,0m	170 mm	260 mm	300 mm	■ 120 mm	■ 310 mm	-
	ca. Lux Wert	7000 Lux	6800 Lux	6700 Lux	6800 Lux	6850 Lux	-
	1,5m	240 mm	380 mm	430 mm	■ 150 mm	■ 450 mm	-
	ca. Lux Wert	3000 Lux	3000 Lux	3000 Lux	2950 Lux	3000 Lux	-
	2,0m	300 mm	500 mm	550 mm	■ 190 mm	■ 580 mm	250mm
	ca. Lux Wert	1700 Lux	1700 Lux	1670 Lux	1650 Lux	1680 Lux	keine Messdaten
	2,5m	380 mm	600 mm	670 mm	■ 210 mm	■ 720 mm	310mm
	ca. Lux Wert	1100 Lux	1100 Lux	1070 Lux	1060 Lux	1080 Lux	keine Messdaten
	3,0m	440 mm	710 mm	800 mm	■ 240 mm	■ 870 mm	360mm
	ca. Lux Wert	750 Lux	750 Lux	730 Lux	720 Lux	730 Lux	keine Messdaten
	3,5m	520 mm	830 mm	920 mm	■ 270 mm	■ 1000 mm	430mm
	ca. Lux Wert	540 Lux	540 Lux	530 Lux	520 Lux	530 Lux	keine Messdaten
	4,0m	600 mm	940 mm	1080 mm	■ 300 mm	■ 1150 mm	-
	ca. Lux Wert	410 Lux	420 Lux	400 Lux	390 Lux	400 Lux	-
	4,5m	680 mm	1050 mm	1200 mm	■ 330 mm	■ 1300 mm	-
	ca. Lux Wert	320 Lux	340 Lux	340 Lux	300 Lux	310 Lux	-
	5,0m	740 mm	1150 mm	1350 mm	■ 370 mm	■ 1450 mm	-
	ca. Lux Wert	250 Lux	250 Lux	250 Lux	250 Lux	250 Lux	-

