



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	PowerPact B Compact NSXm
Typ des Spannungsauslösers	Arbeitsstromauslöser
Steuerekreissspannung	110 - 130 V AC 50/60 Hz 125 V DC

Zusatzmerkmale

Typ des Steuersignals	Gehalten Impuls
Impulsdauer	>= 20 ms
Schwellen-Auslösespannung	0,7 Un Öffnung
Montagevariante	Schraubklemmen
Reaktionszeit	< 50 ms
Zusatzanschlussklemme	Vorverdrahtet 0...0,8 mm ² (AWG 18)verseilt Kupfer
Drahtabsolierungslänge	8 mm
Kabellänge	1 m

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	82 g
Höhe VPE1	3,5 cm
Breite VPE1	6 cm
Länge VPE1	8,5 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	871 g
Höhe VPE2	9 cm
Breite VPE2	13,5 cm
Länge VPE2	18,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	120
Gewicht VPE3	10,893 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------