

221167.002.25



Serie: Die superflache Hausnummernleuchte Hausnummernleuchten

Montageart: Wandanbau
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 226, B 226, H 70
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED) im Lieferumfang enthalten. Inklusive eingebautem Dämmerungsschalter fest eingestellt, EIN ca. 5 Lux, AUS ca. 40 Lux. Beschriftung separat bestellen!

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	230 V / 50 Hz
Bemessungs-Leistung	4,8 W
Einschaltstrom / Einschaltzeit	
Leuchtenlichtausbeute	42

Prüfungen:

Schutzart	IP 44
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A, A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	226 mm
Breite B	226 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	820

Lichttechnik:

UGR	16,3
Ausstrahl-Winkel	126°
Bemessungs-Lichtstrom	200 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-221066.002 L 226, B 226, H 50