


# 311627.002.8.19



Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: D 300, H 100  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - Schaltleistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe,



### Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-311623.012 D 300, H 90

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	14 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	108

### Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

### Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	6
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	4

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	100 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,08 kg

### Lichttechnik:

UGR	20,7
Ausstrahl-Winkel	119°
Bemessungs-Lichtstrom	1.500 lm
Farbwiedergabeindex	80