

901488.002.76



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights


Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 300, B 300, H 3, HE 31-56
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Bemessungs-Leistung 22 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 12
 Leuchten an Sicherung B16A 20
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 64.7 A / 50 µs
 Ripplestrom / Flicker 1 %
 Leuchtenlichtausbeute 94



Prüfungen:

Schutzart IP 40
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:



Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 4

Maße und Gewichte:

Länge L 300 mm
 Breite B 300 mm
 Höhe H 3 mm
 Einbauöffnung LA 280 x BA 280 mm
 Einbautiefe HE 31 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box L 138 x B 67 x H 30 mm
 Gewicht 1,33 kg

Lichttechnik:

UGR 24,4
 Ausstrahl-Winkel 108°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.050 lm
 Farbwiedergabeindex 80



901488.002.76



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 300, B 300, H 3, HE 31-56
Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Anbaugehäuse

982141.002 Anbaugehäuse für Toledo Flat Square 300 x 300 leuchtenweiß

Stoffschirme Chintz

982504.002 Stoffschirme Chintz Chintz-Dekorelement für Toledo Flat Square 300 x 300 weiß