


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12109153



LED-Einbaudownlight, IP44, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 200lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12109153
Stand:	26.10.2021 02:13

Farbtemperatur	2900 K
Farbe	nickel
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Zink-Druckguss / Kunststoff
Leistung	3,4 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	65 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Spannung	12V
Schutzart raumseitig	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	3 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung