STRL-LK060 690.120.15

Zubehör mit Mehrfachverwendung | Diffusorfolie breitstrahlend

14.07.2019

Allgemein

Vorteile auf der ganzen Linie: wirtschaftliche Lichtlinie für vielfältigen Einsatz. Wo eine technisch weniger aufwändige, budgetgerechte lineare Lichtlösung benötigt wird, ist StraitLine erste Wahl. Die einheitlichen LED-Module sind in fest definierten Längen vormontiert erhältlich und werden mittels Exzenter verbunden. Nach der Montage wird einfach und schnell eine Folie in das Profil eingezogen, die den Abstrahlwinkel erzeugt. Dies hat nicht nur enorme Montagevorteile, es sind auch keine Stoßstellen sichtbar. Durch drei Leistungsstufen für jede Modulleuchte, zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie tiefstrahlend, breitstrahlend und Batwing, ermöglicht StraitLine ein enormes Anwendungsspektrum. Bei den Abstrahlwinkeln Batwing und tiefstrahlend kommen die von LTS entwickelten nanoOptix Linsenfolien mit einer Stärke von 0.6 mm zum Einsatz.

Technische Daten

breitstrahlende Diffusorfolie auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie opal mit Streuadditiv und gleichmäßig flächiger Ausleuchtung

CE

Befestigung

einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Abmessungen

Länge: 15000 mm
Breite: 55 mm

Sondermaße

Folienstärke: 0.6 mm

Gewicht 1.670 kg

Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten.

LTS - Licht & Leuchten GmbH, Waldesch 24, D-88069 Tettnang, Telefon: +49(0)7542-9307-0, Telefax +49(0)7542-9307-147, email:info@lts-licht.de, www.lts-licht.de