

Produktinformation Skeo Pura 40-RB8L/1100-830 1G1P ET

TOC: 6885840



Leuchtentyp

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage

Anwendungsbereiche

Für dekorative, akzentuierende Beleuchtungslösungen im Außenbereich, für Gebäudezugänge, Fassaden.

Montagearten

Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss.

Optisches System

Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlusscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß.

LED-System

Leuchtenlichtstrom 1100 lm, Anschlussleistung 18 W, Lichtausbeute der Leuchte 61 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 400 mm x 400 mm, Leuchtenhöhe 40 mm.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss. Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlusscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß. Leuchtenlichtstrom 1100 lm, Anschlussleistung 18 W, Lichtausbeute der Leuchte 61 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 400 mm x 400 mm, Leuchtenhöhe 40 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.



Datei TX051022

c0-c180
c90-c270



Farbe	anthrazit DB 703 (...26)
Gewicht	2,3 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
η_{LB}	1,00

