

Hilfsstromschalter, Gruppe halb Modul



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fernschalter
Ausführung des Produkts	Hilfsstromschalter, Gruppe
Ausführung des Stromstoßschalters	mechanisch für Gruppensteuerung
Allgemeine technische Daten	
Impulsdauer / minimal	50 ms
Potenzialtrennung / zwischen Magnetpule und Kontakt	Ja
Schaltspannung / der Kontakte / bei AC / minimal	10 V
Schaltstrom / bei AC / je Kontakt / minimal	100 mA
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	

- bei cos phi 0,6

16 A

Produktfunktion

Produktfunktion / direkte Bedienung

Ja

Anzahl

Anzahl der Öffner

0

Anzahl der Schließer

0

Anzahl der Wechsler

0

Mechanischer Aufbau

Höhe

90 mm

Breite

9 mm

Breite der Öffnung / der Kontakte

1,2 mm

Tiefe

73 mm

Einbauhöhe

90 mm

Einbautiefe

73 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten

0,5

Befestigungsart

DIN-Schiene

Einbaulage

waagrecht u. senkrecht

Nettogewicht

47 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

K

K

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4932>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4932>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4932

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



