

## Etikett - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Rasten, beschriftbar mit THERMOFOX

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 055626 212562 |
| GTIN                                     | 4055626212562                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,500 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,700 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 39199080                                                                                                |
| Herkunftsland                            | China                                                                                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | N1 - Werkzeuge + Drucker                                                                                |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 5,5 m   |
| Breite (a) | 6,35 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 49 °C |
|-------------------------------|-----------------|

#### Allgemein

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Farbe                 | weiß                                |
| Ausführung            | flach                               |
| Inhaltsstoffe         | silikon-, halogen- und cadmiumfrei  |
| Material              | Polyester                           |
| Wischbeständigkeit    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Montageart Markierung | verrasten in Universalschildchennut |

## Etikett - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

### Technische Daten

#### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |