

MINILITE LED 5.76 4000K 485lm 6W | Artikelnummer 64550100



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten	
Artikelnummer	64550100
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED 5,76 (6,4W)
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung	6 W
Lichtausbeute	76 lm/W
Leuchtenlichtstrom	485 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	545 mm
Breite (B)	28 mm

MINILITE LED 5.76 4000K 485lm 6W | Artikelnummer 64550100

**Maße und Gewichte**

Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,4 Kg
Nettogewicht	0,33 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	432 Stück

MINILITE LED 5.76 4000K 485lm 6W | Artikelnummer 64550100

### Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060105	Verbindg.-Ltg. L300

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060106	Verbindg.-Ltg. L500mm

