

MINILITE LED 16.2 4000K 1352lm 17W | Artikelnummer 64550250



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht). Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

#### Technische Daten

Artikelnummer	64550250
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED 16,2 (16,7W)
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung	17 W
Lichtausbeute	81 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1352 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

#### Prüfungen

Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja

#### Maße und Gewichte

Länge (L)	1475 mm
Breite (B)	28 mm

MINILITE LED 16.2 4000K 1352lm 17W | Artikelnummer 64550250

**Maße und Gewichte**

Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,9 Kg
Nettogewicht	0,62 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	216 Stück

MINILITE LED 16.2 4000K 1352lm 17W | Artikelnummer 64550250

### Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060105	Verbindg.-Ltg. L300



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060106	Verbindg.-Ltg. L500mm

