

MINILITE LED 16.2 3000K 1260lm 17W | Artikelnummer 64550550



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht). Als Lichtband
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten

Artikelnummer	64550550
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED 16,2 (16,7W)
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung	17 W
Lichtausbeute	75 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1260 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

Prüfungen

Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1475 mm
Breite (B)	28 mm

MINILITE LED 16.2 3000K 1260lm 17W | Artikelnummer 64550550

Maße und Gewichte

Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,9 Kg
Nettogewicht	0,62 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	216 Stück

MINILITE LED 16.2 3000K 1260lm 17W | Artikelnummer 64550550

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060105	Verbindg.-Ltg. L300

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060106	Verbindg.-Ltg. L500mm

