





RKL-AQUA 4 2xLED BASIC 4000K 2200lm 18W | Artikelnummer

75201810



LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung in erhöhter Schutzart, geeignet für feuchte Umgebungen. Für die Montage an Decke oder Wand. Weißer Leuchtenkörper aus Polycarbonat (PC) mit Druckausgleichstopfen. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen und überdachten Außenbereich.

Technische Daten

Artikelnummer	75201810
Artikel-Bestellbezeichnung	RKL-Aqua 4 LED 2x12 (24W)
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung	18 W
Lichtausbeute	122 lm/W
Leuchtenlichtstrom	2200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC)
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-25 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung



RKL-AQUA 4 2xLED BASIC 4000K 2200lm 18W | Artikelnummer

75201810


Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Energieeffizienzklasse	A++
Maße und Gewichte	
Durchmesser	475 mm
Höhe (H)	160 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,6 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	45 Stück



RKL-AQUA 4 2xLED BASIC 4000K 2200lm 18W | Artikelnummer

75201810

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Artikel-Bestellbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

Artikelnummer	Artikel-Bestellbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber

Artikelnummer	Artikel-Bestellbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss

FLUOLITE
Kompetenz in Licht und Leuchten

75201810

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++

A+

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

}

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

