


QUADRA-P LED 1200 4000K 5100lm 47W | Artikelnummer 88030050



LED Raster-Anbauleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR<19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Geschäftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

- Deckenanbau
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	88030050
Bestellbezeichnung	Quadra-P LED 2-flg. 53 (47W)
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung	47 W
Lichtausbeute	109 lm/W
Leuchtenlichtstrom	5100 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	10 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20

QUADRA-P LED 1200 4000K 5100lm 47W | Artikelnummer 88030050

Prüfungen	
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1200 mm
Breite (B)	300 mm
Höhe (H)	65 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,9 Kg
Nettogewicht	4,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

QUADRA-P LED 1200 4000K 5100lm 47W | Artikelnummer 88030050

