

Artikelnummer:

C54012302

Serienname:

RAZZO

EAN:

4037293013970

Zolltarif:

94051098900


Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ▪ 2-flmg. (up + down) ▪ weiß ▪ IP54 ▪ 100-240V ▪ 3000K ▪ 2x3W ▪ 2x180lm

Die 2-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen. Sockelmaß: 56x123mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Schutzklasse | | | |
| Außenendurchmesser (mm) | 64,00 | | |
| Anschlussart | Schraubklemme | | |
| Gehäusefarbe | weiß | | |
| Spannungsart | AC | | |
| Mit Bewegungsmelder | nein | | |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | | |
| Mit Lichtsensor | nein | | |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | | |
| Polzahl | 3,00 | | |
| Länge (mm) | 165,00 | | |
| Höhe/Tiefe (mm) | 104,00 | | |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | | |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | | |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | | |
| Geeignet für Notlicht | nein | | |
| Lichtaustritt | direkt | | |
| Lichtverteilung | symmetrisch | | |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | | |
| Schlagfestigkeit | IK06 | | |
| Nennspannung (V) | 100,00 bis 240,00 | | |
| Notstromversorgung integriert | nein | | |
| Schutzart (IP) | IP54 | | |
| Mit Leuchtmittel | ja | | |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | | |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | | |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | | |
| Mit Betriebsgerät | ja | | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | | |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | | |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | | |
| Nennstrom (mA) | 700,00 | | |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | | |
| Max. Systemleistung (W) | 6,00 | | |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 180,00 | | |
| Lichtfarbe | weiß | | |
| Mit Luftschlitzten | nein | | |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | | |
| Dimmung 0-10 V | nein | | |
| Dimmung 1-10 V | nein | | |
| Dimmung DALI | nein | | |
| Dimmung DMX | nein | | |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein | | |
| Dimmung GPRS | nein | | |
| Dimmung LineSwitch | nein | | |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein | | |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein | | |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein | | |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein | | |
| Dimmung programmierbar | nein | | |
| Dimmung RF | nein | | |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein | | |
| Dimmung Touch and Dim | nein | | |
| Dimmung Zigbee | nein | | |
| Dimmung mit Push-button | nein | | |
| Ohne Dimmfunktion | ja | | |
| Lichtverteiler | Reflektor | | |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein | | |
| Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 60,00 | | |
| Dimmung DSI | nein | | |
| Bedienung über Bluetooth | nein | | |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein | | |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein | | |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein | | |
| Dimmung DALI-2 | nein | | |
| Farbtemperatur einstellbar | nein | | |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein | | |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein | | |
| Geeignet für Deckenmontage | nein | | |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet | | |