

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	PC680602-2
Serienname:	
EAN:	4037293403368
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ Edelstahl ■ IP68 ■ 6W ■ 3000K ■ 370lm
■ 230V/AC ■ 2er-Set inkl. IP44 Trafo / 3-fach Verteiler (STL)



Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspieß enthalten sind, könne die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 2m lange Zuleitung mit Konturenstecker hat. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	II	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	56,00	Geeignet für Klemmmontage	nein
Reflektor	hochglänzend	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	sonstige	Lichtstrom (lm)	370,00
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	magnetischer Trafo	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	144,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	230,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP68	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	61,00
Geeignet für Einbaumontage	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI-2	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	6,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja		