

## Schutzschlauchadapter - WP-CTA POM 13,0 BK - 1422884

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzschlauchadapter, für Welschläuche mit Nenngröße 13 (10 x 13), parallel gewellt

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 316567
GTIN	4055626316567
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,690 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,690 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

### Technische Daten

#### Maße

Länge	20 mm
Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 7 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

#### Allgemein

Material	POM
Farbe	schwarz

# Schutzschlauchadapter - WP-CTA POM 13,0 BK - 1422884

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27430308

### ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121116
-------------	----------

## Zubehör

### Zubehör

#### Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 13,0 BK - 3240839



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig

## Universalwerkzeug

Werkzeug - UNIFOX-C VDE - 1212202



Kombizange, gegeneinander verzahnte Greiffläche, integriertem Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft