Funktionsbaustein - SAFE AI - 2400057

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Funktionsbausteinbibliothek zur sicherheitsbezogenen Analogwerterfassung mit Standard-I/O-Baugruppen. Kontaktieren Sie bitte die Safety-Hotline (+49 52 81-9 46 27 77) bevor Sie den Artikel SAFE AI bestellen!

Artikelbeschreibung

Überall, wo Analogwerte sicherheitsbezogen verarbeitet werden müssen, ist das Lösungspaket Safe AI von Phoenix Contact die passende Lösung. Mit dieser TÜV-zertifizierten und Software-basierten Analogwertverarbeitung benötigen Sie keine sicherheitsbezogenen I/O-Baugruppen. So sparen Sie Kosten und sind besonders flexibel.
Bestandteile des Lösungspaketes Safe AI:
- Eine erste telefonische Applikationsberatung zu benötigten Software- und Hardwarekomponenten
- Ein Lizenz-Key zur Nutzung der Funktionsbausteinbibliothek ANALOGINPUT_SF
- Die Bereitstellung einer ausführlichen Anwenderdokumentation
- Eine Beratung des Competence Center Safety in Form eines Webmeetings

Artikeleigenschaften

- Sicherheitsbezogene Verarbeitung von Analog-Eingangssignalen ohne sicherheitsbezogene I/O-Baugruppen
- Pro Station können max. sieben zweikanalige analoge Eingangskanäle sicherheitsbezogen verarbeitet werden
- Einsetzbar bis PL e, SIL 3
- Einlesen normierter Werte 4 ... 20 mA prinzipiell über Standardsensorik zulässig

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 919395
GTIN	4046356919395
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	250,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	250,000 g
Zolltarifnummer	49119900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Funktionsbaustein - SAFE AI - 2400057

Technische Daten

Produkttyp	Softwarebibliothek

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240602
eCl@ss 4.1	27240602
eCl@ss 5.0	27242501
eCl@ss 5.1	27242501
eCl@ss 6.0	27242501
eCl@ss 7.0	27242501
eCl@ss 8.0	27242505
eCl@ss 9.0	27242505

ETIM

ETIM 2.0	EC001435
ETIM 3.0	EC001435
ETIM 4.0	EC001435
ETIM 5.0	EC002582
ETIM 6.0	EC002582

UNSPSC

UNSPSC 6.01	81111810
UNSPSC 7.0901	81111810
UNSPSC 11	81111810
UNSPSC 12.01	43232401
UNSPSC 13.2	43232401

Zubehör

Zubehör

I/O-Komponente

Buskoppler - AXL F BK PN - 2701815

Axioline F-Buskoppler für PROFINET (inklusive Bussockelmodul und Stecker)

Funktionsbaustein - SAFE AI - 2400057

Zubehör

I/O-Modul - AXL F AI8 W 1F - 2702525

Axioline F-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, für SAFE AI-Anwendungen mit servicefreiem Dauerbetrieb

I/O-Modul - AXL F AO8 1F - 2688080

Axioline F, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Steuerung

Sicherheitssteuerung - RFC 470S PN 3TX - 2916794

Remote Field Controller mit 3x 10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, PROFINET-Controller mit integrierter PROFIsafe Sicherheitssteuerung, PROFINET-Device, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com