Tragschienenadapter - FL DIN RA - 2891053

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Der FL DIN RA wird an einem 19-Zoll-Normrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) montiert, um an DIN-Tragschienen montierte Betriebsmittel in Racks einbauen zu können.

Artikelbeschreibung

Der FL DIN RA wird an einem 19-Zoll-Normrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) montiert, um an DIN-Tragschienen montierte Betriebsmittel in Racks einbauen zu können.

Artikeleigenschaften

- Einfache und sichere Anpassung von Tragschienenprodukten an Industrie-Racks
- Flexibel: auf zehn verschiedene Tiefen einstellbar (auf eine Tiefe von 70 bis 210 mm in Schritten von 20 mm), sodass alle Betriebsmittelarten bequem von der Vorderseite her zugänglich sind
- Robust: Tragfähigkeit bis 17,5 kg, sodass ein breites Spektrum an Gerätetypen und eine große Zahl an Geräten montiert werden kann
- Robust: sichere und rutschfeste Arretierung der Tiefeneinstellung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 055626 047775
GTIN	4055626047775
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.767,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.767,000 g
Zolltarifnummer	76169990
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Breite	464 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	285 mm

Tragschienenadapter - FL DIN RA - 2891053

Technische Daten

Allgemein

Nettogewicht	1767 g

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27250501
eCl@ss 6.0	27250501
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121552

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com