

672197.009



Serie: Powerbox Flood Sicherheits-Standscheinwerfer

Montageart: Deckenanbau, Universale Montage, Wandanbau
 Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 395, B 128, H 470
 Lieferbare Farbe: grau

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) grau. Strahlerköpfe schwenkbar zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder Flächen. Selbstüberwachend (Autotest) mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung und Verbraucherfunktionen. Mit Tragegriff, geeignet für mobilen Einsatz oder zur festen Montage. LED-Lampen und Pb-Akkus im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Bemessungs-Leistung 36 W
 Spannung 230 V / 50 - 60 Hz
 Einschaltstrom / Einschaltzeit
 Leuchtenlichtausbeute 66

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzart IP 54
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel

Lampe 1:


Leuchtmittelanzahl 2
 Lichtfarbe 765
 Farbtemperatur 6500K
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 395 mm
 Breite B 128 mm
 Höhe H 470 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 4,8 kg

Lichttechnik:

UGR 19,9
 Ausstrahl-Winkel 30°/40°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.350 lm
 Farbwiedergabeindex 78



Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Ausführung Akku Pb
 Nennbetriebsdauer 3 h
 Betriebsart Bereitschaftsschaltung