

Rundrohradapter für PRO Geräte, für Tragarmmontage von 16:9 (Widescreen) PRO Geräte mit Rundrohranbindung. Für Tragarm PRO Geräte ohne Erweiterungsvorbereitung nicht geeignet!



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Rundrohradapter
Aufbauart/Montage	
Montage	Zum Übergang von 48er Rundrohr auf Flanschplatte (kompatibel mit Basisadapter Schnittstelle).
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja; Im eingebauten Zustand IP65
Mechanik/Material	
Material	Stahl Pulverbeschichtung in RAL 9006
Maße	
Breite	76,3 mm; Breite der Flanschplatte, Lochabstand 40 mm
Höhe	168 mm; Rundrohr und Flanschplatte
Tiefe	80 mm; Tiefe der Flanschplatte, Lochabstand 63 mm
Durchmesser des Gehäuses	48,3 mm; Rundrohr im Schnittstellenbereich
Gewichte	

ohne Verpackung	900 g
mit Verpackung	1 kg
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	Geeignet für PRO Geräte, vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente (Rundrohr Anbindung)
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV7250-.G...-...8
• Produkt 2	6AV7250-.G...-...0
• Produkt 3	6AV7250-.K...-...0
• Produkt 4	6AV7250-.K...-...8
• Produkt 5	6AV7250-.D...-...0
• Produkt 6	6AV7250-.D...-...8
• Produkt 7	6AV7863-3MA16-0AA0
• Produkt 8	6AV7863-4MA16-0AA0
letzte Änderung:	29.05.2019