

Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00M AU - 1423645

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: CuZn, Kontaktfläche: Ni/Au, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm²

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 055626 363318
GTIN	4055626363318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,176 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,176 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom	4 A
-----------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² ... 1 mm ² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 18 (flexibel)
Abisolierlänge der Einzelader	4 mm +0,5 mm
Kontaktdurchmesser	1 mm
Steckzyklen	≥ 100

Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00M AU - 1423645

Technische Daten

Allgemein


Ausführung	Stift-Einzelkontakt
Anschluss technik	Crimpanschluss
Kontakttyp	gedreht

Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

Zeichnungen

Maßzeichnung



Crimpkontakt, Durchmesser: 1,0 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00M AU - 1423645

Approbationen

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 2,5 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, inkl. Positionierhilfe

Rundsteckverbinder (kabelseitig)

Steckverbinder - SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 1422846



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 1422847



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00M AU - 1423645

Zubehör

Steckverbinder - SACC-M12MR-5CT-CM SH - 1422851



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MSD-4CT-CM SH PN - 1021830



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MRD-4CT-CM SH PN - 1021831



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MS-5CT-CM SH - 1021815



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MR-5CT-CM SH - 1021816



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte