

## Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00F AU - 1423646

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: CuZn, Kontaktfläche: Ni/Au, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 055626 363325
GTIN	4055626363325
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,160 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,162 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom	4 A
-----------------	-----

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

#### Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 18 (flexibel)
Abisolierlänge der Einzelader	4 mm +0,5 mm
Kontaktdurchmesser	1 mm
Steckzyklen	≥ 100

# Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00F AU - 1423646

## Technische Daten

### Allgemein


Ausführung	Buchsen-Einzelkontakt
Anschluss technik	Crimpanschluss
Kontakttyp	gedreht

### Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Crimpkontakt, Durchmesser: 1,0 mm

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

### ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

# Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00F AU - 1423646

## Approbationen

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Zubehör

### Zubehör

### Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>, Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, inkl. Positionierhilfe

## Rundsteckverbinder (kabelseitig)

Steckverbinder - SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 1422848



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 1422849



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

## Crimpkontakt - CC1,0-TS-1,00F AU - 1423646

### Zubehör

Steckverbinder - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MSD-4CT-CM SH PN - 1021830



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MRD-4CT-CM SH PN - 1021831



Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MS-5CT-CM SH - 1021815



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MR-5CT-CM SH - 1021816



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 66, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte