


LED-String Lite 120 12m 36V 4,3W Outdoor

Artikel-Nr.: 59178

Gummilichterkette, Lichtpunkte am Trägerkabel fixiert, QuickFix™ Low-Voltage+ kompatibel, Trafo erforderlich, koppel- und erweiterbar, Segmente austauschbar



Energieeffizienzklasse: A++ - A

Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: >15000

Zündzeit/Startzeit (s): <1

| | |
|--|--------------------------------------|
| Ausführung: | Lichterkette |
| Anzahl der Lichtpunkte: | 120 |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Farbe: | orange |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Nennspannung: | 36...36 V |
| Anschlussleistung: | 4.3 W |
| Batteriebetrieben: | nein |
| Geeignet für Außengebrauch: | ja |
| Mit Strombrücke: | ja |
| Koppelbar: | ja |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: | 10000 h |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Schutzklasse: | III |
| Brandschutz nach UL 94: | A |
| Lichtfarbe: | sonstige |
| Gesamtlänge: | 12 m |
| Art der Verdrahtung: | mit Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart: | sonstige |

Letzte Aktualisierung am: 22.11.2020 09:28:31



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de