

WSP 6011

WÄRMESPEICHER

BESTELLNUMMER: 238693

Die AEG Wärmespeicher der neuesten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.



Die wichtigsten Merkmale

Kompakter Wärmespeicher für Bodenaufstellung mit hoher Heizleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Integrierter RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-Erkennung

Umfangreiche Funktionseinstellungen für einen komfortablen Betrieb



WSP 2011

Bestellnummer: 238689



WSP 3011

Bestellnummer: 238690



WSP 4011

Bestellnummer: 238691



WSP 5011

Bestellnummer: 238692



WSP 7011

Bestellnummer: 238694

Technisches Datenblatt



Typ	WSP 2011	WSP 3011	WSP 4011
Bestell-Nr.	238689	238690	238691

Technische Daten

Netzanschluss	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Nennanschlussleistung	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Betriebsgeräusch	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	47 %	52 %	55 %
Heizleistung	820 W	1180 W	1630 W
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	605 mm	780 mm	955 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg
Gewicht (mit Steinen)	118 kg	169 kg	220 kg
Anzahl Steinpakete	6	9	12
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Technisches Datenblatt



Typ	WSP 5011	WSP 6011	WSP 7011
Bestell-Nr.	238692	238693	238694

Technische Daten

Netzanschluss	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Nennanschlussleistung	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
Absicherung	16 A	16 A	16 A
Betriebsgeräusch	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	56 %	59 %	60 %
Heizleistung	1910 W	2400 W	2770 W
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	56 kg	64 kg	72 kg
Gewicht (mit Steinen)	271 kg	322 kg	373 kg
Anzahl Steinpakete	15	18	21
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.