

WSP 3011 F

WÄRMESPEICHER

Die AEG Wärmespeicher der neuesten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.

Die wichtigsten Merkmale

Flach-Wärmespeicher für Wand-oder Bodenaufstellung mit hoher Heizleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Integrierter RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Speziell für Einbausituationen mit geringem Platzangebot

BESTELLNUMMER: 238698



WSP 1211 F

Bestellnummer: 238695



WSP 1811 F

Bestellnummer: 238696



WSP 2411 F

Bestellnummer: 238697



WSP 3611 F

Bestellnummer: 238699



WSP 4211 F

Bestellnummer: 238700



WSP 4811 F

Bestellnummer: 238701

Technisches Datenblatt



Typ	WSP 1211 F	WSP 1811 F	WSP 2411 F
Bestell-Nr.	238695	238696	238697

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	1,7 A	2,6 A	3,5 A
Anschlussleistung Direkt PSF	0,4 kW	0,6 kW	0,8 kW
Anschlussleistung Speicher PS	0,8 kW	1,2 kW	1,6 kW
Nennanschlussleistung	1,20 kW	1,80 kW	2,40 kW
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Betriebsgeräusch	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	39 %	44 %	46 %
Heizleistung	480 W	730 W	970 W
Höhe	546 mm	546 mm	546 mm
Breite	580 mm	741 mm	902 mm
Tiefe	218 mm	218 mm	218 mm
Gewicht	24 kg	31 kg	37 kg
Gewicht (mit Steinen)	74 kg	106 kg	138 kg
Anzahl Steinpakete	6	9	12
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Technisches Datenblatt



Typ	WSP 3011 F	WSP 3611 F	WSP 4211 F
Bestell-Nr.	238698	238699	238700

Technische Daten

Netzanschluss	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	4,3 A	5,2 A	6,1 A
Anschlussleistung Direkt PSF	1 kW	1,2 kW	
Anschlussleistung Speicher PS	2 kW	2,4 kW	
Nennanschlussleistung	3,00 kW	3,60 kW	4,20 kW
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Betriebsgeräusch	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	48 %	49 %	51 %
Heizleistung	1170 W	1360 W	1590 W
Höhe	546 mm	546 mm	546 mm
Breite	1063 mm	1224 mm	1385 mm
Tiefe	218 mm	218 mm	218 mm
Gewicht	43 kg	50 kg	57 kg
Gewicht (mit Steinen)	169 kg	201 kg	233 kg
Anzahl Steinpakete	15	18	21
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Technisches Datenblatt



Typ	WSP 4811 F
Bestell-Nr.	238701
Technische Daten	
Netzanschluss	3/N/PE
Frequenz	50/- Hz
Nennstrom	7,0 A
Anschlussleistung Direkt PSF	
Anschlussleistung Speicher PS	
Nennanschlussleistung	4,80 kW
Absicherung	16 A
Betriebsgeräusch	32 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	51 %
Heizleistung	1800 W
Höhe	546 mm
Breite	1546 mm
Tiefe	218 mm
Gewicht	63 kg
Gewicht (mit Steinen)	265 kg
Anzahl Steinpakete	24
Farbe	alpinweiß

Technisches Datenblatt

Tiefe inklusive 21 mm Wandabstand-Gitter

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.