

<b>Kategorie (ETIM):</b>	Möbelleuchte/Spiegelleuchte
<b>Typ:</b>	SLG-W LED
<b>Bestellnummer:</b>	16162644125
<b>Bestückung:</b>	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
<b>Lampenlebensdauer:</b>	50000h L80/B10
<b>Betriebsgerät:</b>	Elektronischer Treiber (1 Stück)
<b>Netzspannung:</b>	230V / 50Hz
<b>Systemleistung (W):</b>	9
<b>Leuchtenlichtstrom (lm):</b>	1000
<b>Leuchten Lichtausbeute (lm/W):</b>	114
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	A+
<b>Prüfzeichen:</b>	IP 40, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE
<b>Gehäusefarbe:</b>	aluminium natur eloxiert
<b>Gewicht (netto) (kg):</b>	0.9
<b>Abmessungen LxBxH/DxH (mm):</b>	600 x 51 x 82
<b>Kabeleinführung KE X/Y (mm):</b>	150 / 0
<b>Montageart:</b>	Wandanbau, Möbelanbau
<b>EAN-Nummer:</b>	4020863350483
<b>Stat. Waren-Nr.:</b>	94051098

Möbelleuchte/Spiegelleuchte; Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Wippschalter schwarz, Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich, mit integriertem Kabelkanal und schutzartgerechter Leitungseinführung. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus Polycarbonat mit glatter Oberfläche; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 600 x 51 x 82  
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 150 / 0  
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K  
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10  
 Leuchtenlichtstrom (lm): 1000  
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114  
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)  
 Systemleistung (W): 9  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE


Regiolux GmbH  
 Typ: smile-SLG-W/0600 LED 1000 840 ET aen  
 Artikelnummer: 16162644125  
 Produkt-Deeplink:  
<http://www.regiolux.de/de/article/16162644125>  
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

smile-SLG-W/0600 LED 1000lm 840 - aen - ET - 16162644125



### Lichttechnik

Diffusor opal-direkt/indirekt strahlend  
 SLG-W/0600 LED 1000 lm 840



$\eta_{LB}$  100 %  
 lm/W 114  
 $\phi \downarrow / \uparrow$  77 % / 23 %

