

Kategorie (ETIM):	Wannenleuchte
Typ:	KLKF LED
Bestellnummer:	21100614120
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	20
Leuchtenlichtstrom (lm):	2500
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	125
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK02 (TA+25°C)
Umgebungstemperaturen:	25°C / 25°C
Prüfzeichen:	IP 50, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	1.55
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	615 x 90 x 71
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	160 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandnbau, Pendel- Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863348596
Stat. Waren-Nr.:	94051098

Wannenleuchte; Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen;
mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen;
Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung
direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler
Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen;
Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in
Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP50 bei
Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen-
und Pendelmontage.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 615 x 90 x 71
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 160 / 0
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 /
4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 2500
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 125
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 20
Energieeffizienzklasse: A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK02 (TA+25°C)
Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei
Umgebungstemperaturen von 25°C bis 25°C
Prüfzeichen: IP 50, Schutzklasse I, F, Indoor, CE


Regiolux GmbH
Typ: KLKF/0600 LED 2500 840 ET vw
Artikelnummer: 21100614120
Produkt-Deeplink:
<http://www.regiolux.de/de/article/21100614120>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

KLKF/0600 LED 2500lm 840 - vw - ET - 21100614120



Lichttechnik

Diffusor opal-direkt/indirekt strahlend
KLKF/0600 LED 2500 lm 840



η_{LB}	100 %
lm/W	125
$\phi \downarrow / \uparrow$	82 % / 18 %
UGRq/l	23.6 / 21.4

